

Technisch infoblad

Sheetfed vochtwateradditief voor ultra snelle inkt droging

Voordelen

- uitstekend voor slecht absorberende drukdragers
- sterk verhoogde inkt droging
- geschikt voor alle vochtwatersystemen
- kan gebruikt worden voor alle waterhardheden


Eigenschappen

- bevat corrosie inhibitoren, volgens OEM richtlijnen
- niet geschikt voor UV- of hybride inkt

Kleur	Blauw
pH waarde (bij een dosering van 2-3%)	4,8 – 5,2
Dosering	2-3%
IPA-dosering	6 - 9%
Verpakking - kg	10 – 25 – 225 – 1000

Toepassingsadvies voor het beste resultaat

- verzeker een correcte dosering van de aanbevolen concentratie
- voor gebruik met RO water, stabileer het water eerst met BluePrint RehardenerTM
- om het vochtwatercircuit te reinigen, gebruik regelmatig BluePrint System CleanerTM
- vervang de vochtwaterfilters wekelijks



Raadpleeg de MSDS voor informatie betreffende behandeling, stockage en persoonlijke bescherming. Bovenstaande informatie is gebaseerd op huidige beschikbare gegevens, geen enkele bindende garantie wordt gegeven ivm geschiktheid voor specifieke toepassingen en omstandigheden. Blueprint Products NV behoudt zich het recht voor de producteigenschappen te wijzigen wanneer vereist voor technische, milieu- of productiedoelinden. Bewaren: 5-40° C. Beschermen tegen direct zonlicht. Houdbaarheidsperiode: 12 maanden.