

Technisch infoblad

Sheetfed vochtwateradditief voor IPA vrij drukken, met ingebouwde AquaPureTM Technologie

Voordelen

- vermindert sterk of elimineert de behoefte aan IPA
- uitstekende druk en kleurstabiliteit, ook voor hoge snelheidspersen
- ingebouwde AquaPure technologie, voorkomt bacteriologische vervuiling, is volledig biologisch afbreekbaar en is onschadelijk voor de gebruiker
- Het vervangen van het vochtwater en het onderhouden van het vochtwatercircuit worden aanzienlijk verminderd
- bevat geen schadelijke biociden


Eigenschappen

- bevat corrosie inhibitoren, volgens OEM richtlijnen
- kan gebruikt worden voor alle waterhardheden

Kleur	Blauw
pH waarde (bij een dosering van 2-3%)	4,8 – 5,2
Dosering	3-4%
IPA-dosering	0 - 4%
Verpakking - kg	10 – 25 – 225 – 1000

Toepassingsadvies voor het beste resultaat

- verzeker een correcte dosering van de aanbevolen concentratie
- voor gebruik met RO water, stabieleer het water eerst met BluePrint RehardenerTM
- om het vochtwatercircuit te reinigen, gebruik regelmatig BluePrint System CleanerTM
- vervang de vochtwaterfilters wekelijks



Raadpleeg de MSDS voor informatie betreffende behandeling, stockage en persoonlijke bescherming. Bovenstaande informatie is gebaseerd op huidige beschikbare gegevens, geen enkele bindende garantie wordt gegeven ivm geschiktheid voor specifieke toepassingen en omstandigheden. Blueprint Products NV behoudt zich het recht voor de producteigenschappen te wijzigen wanneer vereist voor technische, milieu- of productiedoelinden. Bewaren: 5-40° C. Beschermen tegen direct zonlicht. Houdbaarheidsperiode: 12 maanden.