

## Technisch infoblad

### Universeel vochtwateradditief voor heatsetdruk

#### Voordelen

- uitstekende druk en kleurstabiliteit, ook voor hoge snelheidspersen
- snelle opstart voor een minimale papierverspilling
- geschikt voor alle vochtwatersystemen
- bevat plaatbeschermers voor maximale oplage


#### Eigenschappen

- bevat corrosie inhibitoren, volgens OEM richtlijnen
- sterke buffer voor een optimaal pH niveau

<b>Kleur</b>	Blauw
<b>pH waarde (bij een dosering van 2-3%)</b>	4,8 – 5,2
<b>Dosering</b>	2-3%
<b>IPA-dosering</b>	6 - 9%
<b>Verpakking - kg</b>	10 – 25 – 225 – 1000

#### Toepassingsadvies voor het beste resultaat

- verzeker een correcte dosering van de aanbevolen concentratie
- voor gebruik met RO water, stabieleer het water eerst met BluePrint Rehardener<sup>TM</sup>
- om het vochtwatercircuit te reinigen, gebruik regelmatig BluePrint System Cleaner<sup>TM</sup>
- vervang de vochtwaterfilters wekelijks



Raadpleeg de MSDS voor informatie betreffende behandeling, stockage en persoonlijke bescherming. Bovenstaande informatie is gebaseerd op huidige beschikbare gegevens, geen enkele bindende garantie wordt gegeven ivm geschiktheid voor specifieke toepassingen en omstandigheden. Blueprint Products NV behoudt zich het recht voor de producteigenschappen te wijzigen wanneer vereist voor technische, milieu- of productiedoelinden. Bewaren: 5-40° C. Beschermen tegen direct zonlicht. Houdbaarheidsperiode: 12 maanden.