

Technisch infoblad

Heatset vochtwateradditief voor IPA vrij drukken

Voordelen

- vermindert sterk of elimineert de behoefte aan IPA
- uitstekende druk en kleurstabiliteit, ook voor hoge snelheidspersen
- snelle opstart voor een minimale papierverspilling
- kan gebruikt worden voor alle waterhardheden


Eigenschappen

- sterke buffer voor een optimaal pH niveau
- specifiek aanbevolen voor het drukken op krantenpapier

Kleur	Blauw
pH waarde (bij een dosering van 2-3%)	4,8 – 5,2
Dosering	3-4%
IPA-dosering	0 - 4%
Verpakking - kg	10 – 25 – 225 – 1000

Toepassingsadvies voor het beste resultaat

- verzeker een correcte dosering van de aanbevolen concentratie
- voor gebruik met RO water, stabieleer het water eerst met BluePrint RehardenerTM
- om het vochtwatercircuit te reinigen, gebruik regelmatig BluePrint System CleanerTM
- vervang de vochtwaterfilters wekelijks



Raadpleeg de MSDS voor informatie betreffende behandeling, stockage en persoonlijke bescherming. Bovenstaande informatie is gebaseerd op huidige beschikbare gegevens, geen enkele bindende garantie wordt gegeven ivm geschiktheid voor specifieke toepassingen en omstandigheden. Blueprint Products NV behoudt zich het recht voor de producteigenschappen te wijzigen wanneer vereist voor technische, milieu- of productiedoelinden. Bewaren: 5-40° C. Beschermen tegen direct zonlicht. Houdbaarheidsperiode: 12 maanden.